

KWL 200 W ET R

Číslo produktu: 40047-002

2.8.2021

	jednotka	Štandard (Sériové vyhotovenie)	Štandard s 1 Helios snímačom v miestnosti navyše
Výrobca / Dodávateľ		Helios Ventilatoren GmbH + Co KG	Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Model		KWL 200 W ET R	KWL 200 W ET R
Trieda špecifickej spotreby - klimatické pásmo "priemer"		A	A
Špecifická spotreba energie (SEC) - klimatické pásmo "priemer"	kWh/(m ² a)	-34,87	-39,46
Špecifická spotreba energie (SEC) - klimatické pásmo "teplé"	kWh/(m ² a)	-11,78	-15,6
Špecifická spotreba energie (SEC) - klimatické pásmo "studené"	kWh/(m ² a)	-70,58	-76,53
Určené použitie		pre bytové priestory	pre bytové priestory
Smer prúdenia		obojsmerné	obojsmerné
Typ pohonu ventilátora		s premenlivou rýchlosťou	s premenlivou rýchlosťou
Typ systému spätného získavania tepla		rekuperačný	rekuperačný
Tepelná účinnosť spätného získavania tepla	%	77,7	77,7
Maximálny prietok	m ³ /h	193	193
Elektrický príkon pohonu ventilátora pri maximálnom prietoku	W	77,0	77,0
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	dB(A)	42	42
Referenčný prietok	m ³ /h	0,038	0,038
Referenčný rozdiel tlaku	Pa	50	50
Špecifický príkon	W/(m ³ /h)	0,338	0,338
Súčiniteľ ovládania		0,85	0,65
Maximálna miera vonkajšieho netesnenia	%	2	2
Maximálna miera vnútorného netesnenia	%	2	2
Miera zmiešavania	%	-	-
Opis umiestnenia funkcie vizualnej vystrahy filtra		blikajúci kód alebo oznámenie na displeji	blikajúci kód alebo oznámenie na displeji
Navod na instaláciu regulačných nasávacích/výfukových mriežok na fasáde		-	-
Internetová adresa s pokynmi na montáž a demontáž		https://centrum- rekuperacie.sk/public/manager/source/Dokumenty/navody_jednotky_ easycontrols/KWL_200_300_W_ET_navod_20229-001_V04_0621.pdf	
Citlivosť prúdenia vzduchu pri -20 Pa	%	-	-
Citlivosť prúdenia vzduchu pri +20 Pa	%	-	-
Interiér/exteriér vzduchová tesnosť	m ³ /h	-	-
Ročná spotreba energie (AEC)	kWh/(m ² a)	3,51	2,24
Ročná úspora tepla (AHS) - klimatické pásmo "teplé"	kWh/(m ² a)	19,43	20,07
Ročná úspora tepla (AHS) - klimatické pásmo "priemer"	kWh/(m ² a)	42,97	44,39
Ročná úspora tepla (AHS) - klimatické pásmo "studené"	kWh/(m ² a)	84,05	86,83